



KLYO

KLYO



- Máquina semiautomática de mesa (Table top);
- Teclado con 8 botones mecánicos de selección directa, con iluminación central;
- Elevada capacidad de los recipientes;
- Compartimento de distribución de acero inoxidable;
- Función energy saving;
- Display gráfico LCD;
- Carcasa de polipropileno reforzado con paneles laterales de chapa pregalvanizada y pintada;
- Puerta de material termoplástico con apertura hacia arriba;
- Recipientes de polipropileno alimentario transparente;
- Señal de falta de agua y café en granos;
- Función de bloqueo de posos: una vez alcanzado el número preestablecido de cápsulas usadas, la máquina se reactiva automáticamente solo después de extraer la cubeta para la descarga de posos de café/colectora de gotas;
- Clase energética A (EVA - EMP 2.0);

Accesorios

- Mueble con recipientes para vasos, cucharitas y azúcar, dotado de patas de apoyo regulables (l x h x p: 395 x 810 x 460 mm), disponible con descarga de posos (16,85 kg) y sin descarga de posos (15,40 kg);
- Kit caja para monedas;
- Kit contador de impulsos;
- Kit teclado rápido de 5 funciones;
- Kit mezcladora para la sustitución de la espiral de té con mezcladora de café soluble;
- Kit electroválvula de agua caliente;
- Memoria USB para copiar y clonar los parámetros de funcionamiento de un distribuidor a otro;
- Kit llave USB para la actualización de distribuidores;

Características Generales		Espresso
Dimensiones (l x h x p)	mm	395 x 595 x 430
Peso	Kg	31,3
Alimentación	V/Hz	230/5 - 220/60
Potencia absorbida	W	1250
Caldera		1
Capacidad de la caldera	cc	300
Material de la caldera		latón
Conexión red hídrica		3/4" (1-8 bar)
Alimentación hídrica		de red hídrica o kit autónomo
Recipiente de café en granos		1
Recipiente de solubles		3
Número de selecciones		8
Posibilidad de preselección		1
Mezcladora		2
Grupo café	gr	estándar: 7 g; a petición/cantidad: 9 g
Capacités des bacs		
Café en granos	Kg	1
Café soluble	Kg	0,33
Leche	Kg	0,65
Chocolate	Kg	1,75
Té	Kg	1,5

Fas International Spa

Via Lago di Vico, 60
36015 Schio · Vicenza · Italy
T +39 0445 502011

F +39 0445 502.010
info@fas.it
www.fas.it

